


VITODENS 100-W, 6,5 до 35 kW



- Газов стенов кондензен котел за отопление и битова гореща вода, двуконтурен (с вграден топлообменник за БГВ) и едно-контурен за работа с външен бойлер
- Интегриран мембранен разширителен съд
- Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана – за надеждна и високоэффективна работа с пълноценно използване на топлината от конденза
- Вентилатор с регулиране на оборотите за тиха и енергоспестяваща работа
- Модулираща цилиндрична горелка Matrix
- Високоэффективна помпа
- Управление по константна или по външна температура

Номинална мощност kW	50/30°C 80/60°C	6,5 - 19,0 5,9 – 17,3	6,5 - 26,0 5,9 – 23,7	8,8- 35,0 8,0 – 31,9	Мат.гр. 50
■ Двуконтурни котли			B1KA081 2.326,-	B1KA082 2.392,-	Арт.№ лева
Пакет със стенов газос кондензен котел Vitodens 100-W					
■ котел Vitodens 100-W и техническа документация			⊂ A ⊃	⊂ A ⊃	⊂ A ⊃
■ димоходен комплект, хоризонтален, коаксиален 60/100 мм			⊂ A ⊃	⊂ A ⊃	⊂ A ⊃
■ комплект арматури					
■ външен температурен сензор и кабел					
За работа на пропан-бутан трябва да се поръчат допълнителни дюзи (вижте цените при принадлежности).					

■ Едноконтурни котли		B1HA168 2.151,-	B1HA169 2.175,-	B1HA170 2.216,-	Арт.№ лева
Пакет със стенов газос кондензен котел Vitodens 100-W					
■ котел Vitodens 100-W и техническа документация		⊂ A ⊃	⊂ A ⊃	⊂ A ⊃	⊂ A ⊃
■ димоходен комплект, хоризонтален, коаксиален 60/100 мм					
■ комплект арматури					
■ външен температурен сензор и кабел					
За работа на пропан-бутан трябва да се поръчат допълнителни дюзи (вижте цените при принадлежности).					

Технически данни					
Коефициент на ефективност при 100%/30% натоварване		98 (Hs)/109 (Hi)	98 (Hs)/109 (Hi)	98 (Hs)/109 (Hi)	%
Размери					
Дължина x Ширина x Височина		350x400x700	350x400x700	350x400x700	мм
Тегло		35	36	37/38	кг
Производство на БГВ (ΔT=30K) само за двуконтурни котли		-	14,0	15,2	l/min
Разход при макс.натоварване					
Метан		1,9	3,2	3,9	m³/h
Пропан-бутан		1,4	2,4	2,9	kg/h

Принадлежности				Мат.гр. 20
Дюзи за работа на пропан-бутан				7837261
■ за котли 19-26 kW				26,-
Дюзи за работа на пропан-бутан				7837262
■ за котли 35 kW				26,-
Удължение коаксиално, 60/100 мм, 1 м дължина				7373224
				92,-
Удължение коаксиално, 60/100 мм, 0,5 м дължина				7373223
				61,-
Коляно коаксиално 90°, 60/100 мм				7373226
				74,-
Коляно коаксиално 45° (2 бр.), 60/100 мм				7373227
				135,-
Температурен сензор за бойлер				7834621
				22,-
Температурен сензор за бойлер NTC				7179114
■ дължина на кабела 3750 мм				147,-
Дистанционни управления				Мат.гр. 10
Vitotrol 100 RT				7141709
■ стаен термостат с комутационен изход				74,-
Vitotrol 100 UTDB				Z007694
■ стаен термостат с температурен регулатор				313,-
Vitotrol 100 UTDB-RF				Z007695
■ стаен термостат с температурен регулатор, безжичен				581,-
Стаен програматор Open Therm CMR 737M				7511618
				311,-